

Teljesítménynyilatkozat

TNY-AB-II-1.1/25

1. A terméktípus szabványos megnevezése:
Transzportbeton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
(A Teljesítménynyilatkozat csak a szállítólevéllel együtt érvényes!)
2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához: **Lásd az 1. pontot.**
3. Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:
Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206:2013+A2:2021, MSZ 4798-1:2004 (visszavont szabvány) és MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
4. A gyártó neve és értesítési címe: **Algyői Betonüzem Kft.– II. betonüzem**
H-6750 Algyő, Júra Ipari Park HRSZ.01748/89
5. A meghatalmazott képviselő neve, címe: **Lele Lajos Sándor ügyvezető**
H-6750 Algyő, Júra Ipari Park 35/A.
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (CPR V. melléklete szerint): **2+ rendszer**
7. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:
A kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0305 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.
8. A teljesítménykövetelmények értékelése MSZ 4798 szabvány 8.2.1.3.2. fejezet, „A” módszer, kezdeti ellenőrzés szerint:
A beton konzisztenciája átadáskor (mm):

	F2	F3	F4	F5	F6
Min.	350	420	490	560	630
Max.	410	480	550	620	

A beton testsűrűsége: megfelel
A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 90 perc

Lényeges jellemzők MSZ 4798-1:2004 (visszavont szabvány) (és MSZ 4798:2016) szabvány szerint:
A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, vegyes tárolással (N/mm²)

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45			
15 (17,4)	20 (22,8)	26 (28,2)	31 (33,7)	37 (39,1)	44 (46,7)	53 (55,4)			

A beton vízzárósága a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel
A beton fagyállósága a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel

A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Lele Lajos Sándor
ügyvezető

Algyő, 2025. január 01.

Algyői Betonüzem Kft.
6750 Algyő, Júra Ipari Park 35/A
Adószám: 26106735-2-06
Bsz.: 56900082-18889951