

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013(VII.16.) Korm. rendelet alapján

az e-UT 06.03.53 ütügi műszaki előírás szerint tervezett és gyártott hidraulikus kötőanyagú keverékekhez
TNY-A-CKt-001/25

A termék megnevezése: Ckt hidraulikus kötőanyagú keverék – az e-UT 06.03.53 - ütügi műszaki előírásnak megfelelően


A termék a szállítólevélen feltüntetett hidraulikus kötőanyagú jelnek megfelel

- A gyártó neve és értesítési címe: **Algyői Betonüzem Kft.**
H-6750 Algyő, Jura Ipari Park 35/A.
- A gyártás helye és időpontja: a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
- Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:
A 1414 számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0276 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.
- A termék rendeltetési célja: az e-UT 06.03.53 ütügi műszaki előírás szerint tervezett és készített hidraulikus kötőanyagú alaprétegekhez
- A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló műszaki specifikáció:
e-UT 06.03.53 ütügi műszaki előírás
- Az alapvető jellemző tulajdonságok vizsgálatára szolgáló műszaki specifikációk:
☐ szemmegoszlás: MSZ EN 933-1 ☐ nyomószilárdság előírt korban: MSZ EN 12390-3
☐ tömöríthetőség: MSZ EN 12390-2
- Az alapvető szilárdbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:
A hidraulikus kötőanyaggal készített keverék szilárdsága 28 napos korban (N/mm²)

Szilárdsági osztály jele	Kocka vagy henger H/D arány=1		Henger H/D arány=1,5	
Szilárdsági eredmények n≥5 db esetén				
	középérték előírt határ	középérték megfelelőségi határ	középérték előírt határ	középérték megfelelőségi határ
C _{1,5/2}	≥2,2	≥1,7	≥1,9	≥1,4
C _{3/4}	≥4,2	≥3,4	≥3,8	≥3,0
Legkisebb egyedi szilárdsági eredmény				
	előírt határ	megfelelőségi határ	előírt határ	megfelelőségi határ
C _{1,5/2}	≥1,8	≥1,5	≥1,5	≥1,3
C _{3/4}	≥2,8	≥2,5	≥2,5	≥2,2
Legnagyobb egyedi szilárdsági eredmény				
	előírt határ	megfelelőségi határ	előírt határ	megfelelőségi határ
C _{1,5/2}	≤3,6	≤4,5	≤3,2	≤4,0
C _{3/4}	≤7,0	≤8	≤6,3	≤7,2

- A termék gyártásának időpontja: a mellékelt szállítólevélen található
- A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig érvényes.

Algyő, 2025. január 1.


Lele Lajos
ügyvezető

Algyői Betonüzem Kft.
6750 Algyő, Jura Ipari Park 35/A
Adószám: 26106735-2-06
Bsz.: 56900082-18889961